Chevron

LUBRICANTES PREMIUM

Delo® | Havoline® | Ursa® | Supreme

¡INCREMENTA TUS VENTAS CON NUESTRA FAMILIA DE PRODUCTOS!

FAMILIA DE PRODUCTOS CHEVRON

AlcaCompany
Seguridad Industrial Total

AlcaCompanySAC **LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL**
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

¿QUIÉNES SOMOS?

Con reconocimiento y presencia en todo el planeta, Chevron participa en todos los aspectos de la industria, los cuales van desde la exploración y extracción de petróleo y gas, hasta el desarrollo, producción y distribución de productos y servicios de calidad a nivel mundial. Todo ello sin dejar de lado nuestra responsabilidad social con las comunidades donde operamos, lo que ha convertido a Chevron en una de las empresas líderes en el mundo.

La línea de productos Chevron es un portafolio completo de soluciones de lubricación y mantenimiento, los cuales han sido desarrollados con lo último en tecnología y han probado su capacidad en pruebas de campo reales.

Tenemos el compromiso de brindarle el respaldo que sus vehículos y equipos requieren para maximizar su operación, minimizar sus costos de mantemiento y sobre todo alargar su vida útil. Por todo esto y más es que hoy queremos ser su socio de negocios.

AlcaCompany
Seguridad Industrial Total

PRESENCIA EN EL MUNDO

En más de 180 países donde buscamos colaborar en el desarrollo
de las comunidades donde operamos.

AlcaCompany
Seguridad Industrial Total

Chevron

LUBRICANTES PREMIUM

Delo®

Ursa®

SOLUCIONES CHEVRON PARA SEGMENTO PESADO

AlcaCompany
Seguridad Industrial Total

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

LUBRICANTES PREMIUM

Delo®

SOLUCIONES CHEVRON PARA SEGMENTO PESADO

AlcaCompany
Seguridad Industrial Total

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

SOLUCIONES CHEVRON PARA SEGMENTO PESADO

Los productos Delo® están diseñados para diferentes aplicaciones e industrias, desde el transporte pesado, construcción, minería y agricultura, entre otras.

En todas las industrias, los lubricantes Delo® de primera calidad ofrecen protección, el mejor desempeño y la máxima confiabilidad de operación, bajo una amplia gama de condiciones de trabajo.

Delo®

Vamos más lejos.®

AlcaCompany
Seguridad Industrial Total

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

TECNOLOGÍA ISOSYN®

ISOSYN® es la tecnología desarrollada y patentada por Chevron, una combinación de aceites básicos Premium Grupo II altamente refinados y aditivos de vanguardia, que brinda una protección excelente a todas las partes del motor y compite en desempeño con aceites sintéticos. Todo esto con una excepcional relación costo-beneficio. Los productos Delo con tecnología ISOSYN ayudan a extender el periodo de cambio de aceite, maximizando la durabilidad del motor y minimizando los costos de operación.

ISOSYN TECHNOLOGY™

AlcaCompany
Seguridad Industrial Total

ISOSYN ADVANCED®

La Tecnología Isosyn Advanced es la combinación de la sobresaliente experiencia en formulación de Chevron, una química de aditivos única de alto desempeño y aceites base de calidad superior que ayudan a prolongar la durabilidad de las piezas fundamentales de su motor diésel.

Los productos Delo 400 formulados con Tecnología Isosyn Advanced pueden proporcionar mejor vida útil al motor, prolongado desempeño de drenaje de aceite y excelente protección de las piezas del motor, lo cual ayuda a extender la vida útil del vehículo y a minimizar el costo total de propiedad en comparación con formulaciones de HDMO de Chevron de generaciones anteriores.

La Tecnología Isosyn Advanced beneficia a los clientes porque ayuda a proporcionar:

- Hasta 35 % mejor control de oxidación del aceite
- Hasta 68 % mejor protección contra el desgaste
- Hasta 46 % mejor control de depósitos en los pistones

ISOSYN ADVANCED TECHNOLOGY

AlcaCompany
Seguridad Industrial Total

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

SOLUCIONES CHEVRON DELO® PARA SEGMENTO PESADO

Delo®

Aceites para Motor
Refrigerantes/Anticongelantes
Grasas
Lubricantes para Diferenciales
Fluídos de Transmisión

AlcaCompany
Seguridad Industrial Total

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

Ha realizado pruebas muy rigurosas, variadas y completas de la industria asociadas a un cambio de categoría API. Programa integral de pruebas de campo de Chevron. Simulación de condiciones reales en carretera y fuera de ella.

Delo®

Delo® 400 SDE SAE 15W-40, API CK-4

Delo® 400 SDE SAE 15W-40 con Tecnología Avanzada ISOSYN® es un aceite para motores de flota mixta recomendado para motores diésel de cuatro tiempos, atmosféricos y turboalimentados, y motores de gasolina de cuatro tiempos, en los cuales se recomiendan categorías de servicio API CK-4 o SN, y un grado de viscosidad SAE 15W-40. Delo 400 SDE 15W-40 también es retroactivamente compatible con motores diésel en los cuales se recomiendan categorías de servicio API CJ-4, CI-4, CI-4 Plus y CH-4.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Costos de operación minimizados
- Excelente vida del sistema de control de emisiones
- Mejor gestión de los inventarios de aceite
- Protección de Garantía Plus

ESPECIFICACIONES

- Categorías de Servicio API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, SN, SM
- ACEA E9
- Caterpillar ECF-3
- Cummins CES 20086
- Especificación de Fluidos Detroit (DFS) 93K222
- DEUTZ DQC III-10 LA
- JASO DH-2
- Mack EOS 4.5
- MAN M 3575
- MB 228.31

SAE
15W-40

PRESENTACIONES
CAJA 3/1 GALÓN
BALDE 19L (5G)
CAJA 2/2.5 GALÓN
CAJA 12/1 QT
CILINDRO 208L (55G)

Los aceites Delo® 400 XLE Synblends le entregan el desempeño, la protección y la confianza que sus equipos y su negocio requieren para llegar más lejos.

Delo®

Delo® 400 XLE Synblend, API CK-4

Delo® 400 XLE SAE 10W-30 con Tecnología Avanzada ISOSYN® es un aceite de mezcla sintética de calidad, recomendado para motores de flota mixta, donde se requieran drenajes prolongados, para motores diésel de cuatro tiempos, atmosféricos y turboalimentados, y motores de gasolina de cuatro tiempos, en los cuales se recomiendan categorías de servicio API CK-4 o SN, y un grado de viscosidad SAE 10W-30.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

10W-30:

- Eficiencia de combustible mejorada
- Mejor bombeabilidad a baja temperatura
- Excepcional control de depositos
- Mejor control del hollín y del desgaste
- Excelente vida del sistema de control de emisiones
- Compatible con categorías previas de calidad API CJ-4, CI4-Plus, CI-4, CH-4
- Protección Garantía Plus
- Acceso a los conocimientos de lubricación y industria de Chevron

ESPECIFICACIONES

- Categorías de Servicio API CK-4, CJ-4, CI-4, CI-4 PLUS, SN
- ACEA E9
- Caterpillar ECF-3
- Cummins CES 20086
- Especificación de Fluidos Detroit (DFS) 93K222
- DEUTZ DQC III-10 LA
- JASO DH-2
- Mack EO-O Premium Plus
- MAN M 3575
- MB 228.51
- MB 228.31
- MTU Categoría 2.1
- Renault VI RLD-4
- Volvo VDS-4.5
- ZF TE-ML 03K

SAE
10W-30

PRESENTACIONES
CAJA 3/1 GALÓN
BALDE 19L (5G)
CAJA 2/2.5 GALÓN
CAJA 6/1 QT
CILINDRO 208L (55G)

Específicamente formulado para el mercado Diésel de Latinoamérica, utilizando una tecnología de aditivos avanzada para ofrecer la mejor protección para aplicaciones dentro y fuera de la carretera, independientemente del contenido de azufre en el Combustible.

Delo®

Delo® 400 MGX SAE 15W-40, API CJ-4

Recomendado para motores a Diésel naturalmente aspirados, turbo cargados y a gasolina de cuatro tiempos en el que la categoría de servicio API CJ-4, API CI-4 PLUS o API CI-4 y el grado de viscosidad SAE 15W-40 son recomendados.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Permite utilizar combustibles Diésel de alto o bajo contenido de azufre, lo que ayuda a minimizar los requerimientos de inventarios y a obtener una óptima protección con un aceite de alto nivel de calidad.
- Excelente vida del sistema de control de emisiones.
- Minimiza los costos de operación.
- Superior capacidad para neutralizar ácidos (TBN) provenientes del biocombustible.
- Mayor dispersión del hollin para mejorar la vida útil de los filtros.

ESPECIFICACIONES

- Categorías de Servicio API CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, SM

Aprobado por:
- Cummins CES 20081
- Detroit Diesel DDC Power Guard 93K218
- DEUTZ DQC III-10 LA
- Mack EO-O Premium Plus
- MAN M3575
- MB-Approval 228.31
- Renault VI RLD-3
- Volvo VDS-4

Satisface los requerimientos de:
- Categorías Europeas de Servicio ACEA E9, E7
- Caterpillar ECF-3, ECF-2
- Ford WSS-M2C171-E
- JASO DH-2
- MTU Categoría 2.1

SAE
15W-40

PRESENTACIONES
CAJA 12/1 QT
CAJA 3/1 GALÓN
BALDE 19L (5G)
CILINDRO 208L (55G)

Delo Gold Ultra SAE 15W-40 está formulado con tecnología ISOSYN®, la cual es una combinación de aceites base superiores y aditivos de alto desempeño

Delo®

Delo® GOLD ULTRA SAE 15W-40

Delo® Gold Ultra SAE 15W-40 es un aceite para flotas mixtas específicamente diseñado para lubricar una amplia gama de motores diésel de gran potencia y motores gasolina que requieren respectivamente categorías de servicio API CI-4 y SL y un grado de viscosidad SAE 15W-40. Delo Gold Ultra está formulado con tecnología ISOSYN®.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Costos de mantenimiento minimizados.
- Óptima vida del motor
- Excelente desempeño de limpieza
- Uso en una amplia gama de combustible diésel
- Intervalos prolongados de servicio de aceite y filtro

ESPECIFICACIONES

Delo Gold Ultra SAE 15W-40 es licenciado para:

- Categorías de servicio del API CI-4/SL

Delo Gold Ultra SAE 15W-40 cumple los requisitos de desempeño de:

- Caterpillar ECF-1a
- Cummins CES 20078
- Categoría de servicio JASO DH-1
- Mack EO-N
- MAN M 3275-1
- MTU Categoría 2
- Renault RLD-2
- Volvo VDS-3

SAE
15W-40

PRESENTACIONES
CAJA 6/1 GALÓN
BALDE 19L (5G)
CILINDRO 208L (55G)

AlcaCompany
Seguridad Industrial Total

ISOSYN TECHNOLOGY

Delo Gold Ultra X SAE 15W-40 está formulado usando tecnología de aditivos avanzada, a fin de proporcionar una excelente protección. Tiene una mezcla óptima de tecnología de dispersante, detergente, inhibición de la oxidación, antidesgaste, inhibición de la corrosión, mejorador de la viscosidad y aditivos antiespumantes.

Delo®

Delo® GOLD ULTRA X SAE 15W-40

Delo® Gold Ultra X SAE 15W-40 es un aceite multigrado para motores diésel de alto desempeño (diésel de desempeño superalto, SHPD), formulado con Tecnología ISOSYN® y específicamente diseñado para usar en motores turboalimentados con intervalos de drenaje prolongados. La Tecnología ISOSYN es una combinación de aceites base superiores y aditivos de alto desempeño con la experiencia de formulación de Chevron que proporciona una magnífica protección para las piezas de los motores diésel, todo ello a un valor excepcional.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Reducción de costos operativos debido a su mejor propiedad de limpieza, y control del desgaste
- Excepcional limpieza del motor
- Larga vida del motor
- Control de costos de inventario
- Debido a que es compatible con categorías previas de servicio API

ESPECIFICACIONES

El aceite Delo Gold Ultra X SAE 15W-40 es aprobado para:

- Categorías de Servicio API CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, SL
- Cummins CES 20078
- DDC 93K214
- Mack EO-N
- Renault RLD-2
- Volvo VDS-3

El aceite Delo Gold Ultra X SAE 15W-40 se recomienda para:

- ACEA European Service Categoría E7
- Caterpillar ECF-2
- Deutz DQC III-10
- MAN M 3275-1
- MB 228.3
- MTU Categoría 2
- TATA SS6576

SAE
15W-40

PRESENTACIONES
BALDE 19L (5G)
CILINDRO 208L (55G)

Cumple con las especificaciones de equipo original Caterpillar EC-1, Navistar B1 Tipo 3 y requerimientos para otros equipos. Larga vida de servicio: 1.200.000 km de uso en la carretera 8 años o 15.000 horas de servicio fuera de la carretera.

Delo®

Delo® ELC Antifreeze / Coolant 50/50

Refrigerante de fase simple con base etileno glicol, desarrollado con tecnología patentada de inhibidores de corrosión de carboxilato alifático, específicamente formulada para aplicaciones de sistemas de enfriamiento de servicio pesado que requieren nitrito. Es un producto listo para su uso y no requiere adición de agua.

APLICACIONES

Recomendado para uso en motores dentro de la carretera, fuera de ella, en motores estacionarios y flotas mixtas.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Larga vida de servicio
- Compatible con otras formulaciones, biodegradable
- Minimiza los costos operativos
- Maximiza la vida útil de los equipos

ESPECIFICACIONES

- Deutz DQC CB-14
- ASTM D6210
- ASTM D3306
- Caterpillar EC-1
- Detroit motores de la serie 60 y DD15 por SVC BRO 0002
- Navistar B1 Tipo 3
- TMC RP 329, 302A, 351 (color)

PRESENTACIONES

CAJA 4/1 GALÓN
BALDE 19L (5G)
CILINDRO 208L (55G)

Máximo nivel de calidad para aplicación en chasis y rodamientos NLGI GC-LB
Grado de viscosidad ISO 220 para cumplir como grasa multipropósito con bajos períodos de relubricación.

Delo®

ISOSYN TECHNOLOGY

Delo® Grease EP 00, 0, 1, 2

Las grasas Delo® Greases EP son grasas de presión extrema, técnicamente avanzadas para una amplia variedad de aplicaciones en la carretera.

Están formulados con básicos altamente refinados, un espesante de complejo de litio, inhibidores de herrumbre y oxidación y aditivos de presión extrema y pegajosidad. Son de color azul con una textura pegajosa.

Están diseñados para minimizar la fricción y el desgaste con una cobertura gruesa, consistente para una excelente protección en cargas pesadas.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Capacidad de cargas pesadas de presión extrema
- Excelente protección contra corrosión y desgaste
- Excelente resistencia al agua
- Excelente estabilidad a alta temperatura
- Bombeabilidad sobresaliente a alta temperatura

ESPECIFICACIONES

Las grasas NLGI 1 y 2 se recomiendan para aplicaciones operando en un rango de temperatura de -18°C a 177°C (0°F a 350°F). Las grasas NLGI 00 y 0 pueden ser utilizadas a temperaturas tan bajas como -34°C (-30°F).

PRESENTACIONES

CAJA 40/0.397KG (14OZ)
BALDE 16KG (35LB)
CILINDRO 181KG (400LB)
CILINDRO 54KG (120LB)

AlcaCompany
Seguridad Industrial Total

Formulado con tecnologia de boratos. Proporcionan una película protectora contra desgaste de 3 a 5 veces más gruesa que la película antidesgaste convencional de azufre-fósforo. Ahorros en combustible gracias a las extraordinarias propiedades de baja fricción de este producto contribuyen a un mínimo consumo de energía.

Delo®

Delo® Gear ESI®

Son lubricantes Premium diseñados especialmente para engranajes que operan bajo condiciones severas de temperatura y carga. Están formulados con un aditivo de presión extrema único que utiliza un compuesto inorgánico de borato. Contienen también una combinación sinérgica de aditivos patentada que protegen contra el desgaste, oxidación, corrosión, herrumbre y espuma.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Minimizan el desgaste
- Compatible con lubricantes convencionales de azufre-fosfato y lubricantes con base de hidrocarburos.
- Ahorro de combustible
- Excelente estabilidad a alta temperatura
- Protección extendida de hasta 400.000 millas o 600.000 Km

ESPECIFICACIONES

- Satisfacen los requerimientos de desempeño de las categorías de servicio API Service Categories GL-4, GL-5 y MT-1
- Están calificados para SAE J2360 (antes conocido como MIL-PRF-2105E)
- Están aprobados para Meritor TP-9539 hasta 500.000 millas servicio inicial y relleno (consulte las recomendaciones del fabricante para lubricantes de drenado extendido)
- SAE 80W-90 es aprobado por Mack GO-J PLUS hasta 500.000 millas servicio inicial y relleno (consulte las recomendaciones del fabricante.

SAE
80W90
85W140

PRESENTACIONES
CAJA 12/0.817KG (1.8LB)
BALDE 16KG (35LB)
CILINDRO 181KG (400LB)
CILINDRO 54KG (120LB)

Las aprobaciones de fabricantes permiten el uso del Delo Synthetic Gear Lubricant en ejes Dana, Eaton y Meritor con garantía de drenado extendido con intervalos de cambio de 800,000 y 1,200,000 kilómetros.

Delo®

Delo® Syn-Gear XDM

Lubricantes superiores para engranajes automotrices multigrado, presión extrema y tareas pesadas. Fabricado a partir de fluidos base de hidrocarburos sintetizados los cuales tienen una excelente estabilidad térmica y a la oxidación, un alto índice de viscosidad y un bajo punto de escurrimiento.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Capacidades de drenado extendido
- Excelente estabilidad térmica y a la oxidación
- Alto índice de viscosidad y bajo punto de escurrimiento
- Excelente compatibilidad de empaques

ESPECIFICACIONES

- Satisfacen y exceden los requerimientos de servicio API Service Categories GL-4, GL-5 y MT-1. Además, están aprobados para SAE J2360 (antes MIL-PRF-2105E)
- Dana SHAES 256 REV C (SAE 75W-90 solamente)
- Meritor O-76 Drenado Extendido
- STEMCO PPS+ y PPS extremo de la rueda-sistemas (SAE 75W-90 solo)

SAE
75W-90
80W-140

PRESENTACIONES
CAJA 12/0.817KG (1.8LB)
BALDE 16KG (35LB)
CILINDRO 170KG (374LB)
CILINDRO 181KG (400LB)
CILINDRO 54KG (120LB)

Formulados para ayudar a proteger contra el desgaste, aún en condiciones de servicio severo bajo cargas pesadas. Ayudan a proteger las partes de precisión contra el desgaste bajo condiciones de cargas pesadas, controlando la formación de corrosión, barniz y lodo.

Delo®

Delo® Delo TorqForce

Lubricantes de alto desempeño diseñados para uso en transmisiones, transmisiones finales y sistemas hidráulicos en equipos Allison, Caterpillar, Dana Powershift, Komatsu, Komatsu Dresser, Tremec/TTC, Vickers y ZF.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Larga vida del equipo — Aditivos especiales que ayudan a proteger las superficies de metal contra raspaduras y desgaste, aún bajo condiciones severas de operación de altas temperaturas y cargas pesadas.
- Operación suave — Su excelente control friccional ayuda a evitar el deslizamiento del clutch y ofrece una acción silenciosa y eficiente de la transmisión y los frenos, mientras minimiza el desgaste.
- Operación confiable — Formulado para mantener las partes de metal limpias y libres de barniz y depósitos de lodo que podrían resultar en fallas prematuras.
- Minimizando los problemas de clima y almacenamiento.
- Excede los requerimientos de calidad CAT TO-4.
- Alta filtrabilidad para cumplir con los requerimientos ISO 4406.

ESPECIFICACIONES

- Dana Powershift (SAE 10W, 30)
- Komatsu KES 07.868.1
- Komatsu Dresser
- Tremec/TTC
- Caterpillar TO -4
- Vickers 35VQ25 (SAE 10W, 30)

SAE
10
30
50
60

PRESENTACIONES
BALDE 19L (5G)
CILINDRO 208L (55G)

LUBRICANTES PREMIUM

Ursa®

SOLUCIONES URSA® PARA SEGMENTO PESADO

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

SOLUCIONES CHEVRON URSA® PARA SEGMENTO PESADO

Los productos Ursa® están diseñados para diversas aplicaciones, por ejemplo camiones, autobuses, equipos de construcción, minería, agricultura e industriales.

Los lubricantes Premium Ursa® brindan protección de clase mundial, desempeño y máxima confiabilidad de operación, en una amplia variedad de condiciones.

URSA® OFRECE CONFIANZA™

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

SOLUCIONES CHEVRON URSA® PARA SEGMENTO PESADO

Ursa | Aceites para Motor

AlcaCompany
Seguridad Industrial Total

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

Cumple la categoría API CH-4 y es excelente para migrar a API CI-4 Plus (Ursa Premium TDX Plus), sin problemas de detergencia en el motor.

Ursa

Ursa® Super TD

Es un lubricante para motores diesel de cuatro tiempos con aspiración natural o turbo alimentados, puede ser utilizado en camiones y autobuses, equipos pesados de construcción, minería, marítimos, equipos agrícolas, motores estacionarios y otras aplicaciones de servicio pesado.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Buen arranque del motor
- Reducción del desgaste
- Máxima limpieza en el motor
- Larga vida al motor
- Resistencia contra el engrosamiento del aceite

ESPECIFICACIONES

- Categorías de servicio API
  CH-4, SJ
- Categorías de servicio ACEA
  E2-96 Issue 5
- Requerimientos de fabricantes de motor diesel
  MAN 271
  MTU Categoría 1
  Volvo VDS-2
- Requerimientos de fabricantes de motor diesel:
  Mercedes Benz MB 228.1 (Puede ser utilizado en motores del tipo Euro II manufacturados hasta 2006 o cuando sea requerida la especificación MB 228.1)

SAE
15W-40

PRESENTACIONES
CAJA 12/1 QT
CAJA 6/1 GALÓN
BALDE 19L (5G)
CILINDRO 208L (55G)

Excelente alternativa para obtener los beneficios de un aceite multígrado cuando se esté utilizando un aceite monogrado SAE 60 de calidad API CF.

Ursa®

Ursa® HD AK SAE 25W-60

Es un aceite multigrado de alta viscosidad para uso en motores diésel de alto kilometraje. Es recomendado para motores diésel de camiones y autobuses, operando en servicios pesados, en los cuales se ha verificado que las tolerancias no permiten la aplicación de un grado SAE 15W-40 que debiera ser el recomendado. Permite mejorar la compresión en motores con excesivo desgaste y que están próximos a una reparación.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Gracias a sus aditivos específicos mantiene, los sellos en buenas condiciones minimizando la pérdida de aceite.
- Minimiza el consumo de aceite reduciendo los rellenos de aceite.
- Promueve la limpieza del motor garantizando una operación eficiente del motor.
- Buen arranque del motor debido a sus características de multiviscosidad.
- Protección contra el desgaste

ESPECIFICACIONES

- Categorías de servicio API:
  CF-4 / SF

SAE
25W-60

PRESENTACIONES
CAJA 12/1 QT
CAJA 6/1 GALÓN
BALDE 19L (5G)
CILINDRO 208L (55G)

*Disponible en Colombia
*Disponible en México, presentación:
BALDE 19L (5G)
CILINDRO 208L (55G)

LUBRICANTES PREMIUM

SOLUCIONES CHEVRON PARA LA INDUSTRIA

AlcaCompany
Seguridad Industrial Total

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

SOLUCIONES CHEVRON

Los productos Chevron están diseñados para diversas aplicaciones, por ejemplo camiones, autobuses, equipos de construcción, minería, agricultura e industriales.

Las grasas Chevron brindan protección de clase mundial, desempeño y máxima confiabilidad de operación, en una amplia variedad de condiciones.

Chevron

AlcaCompany
Seguridad Industrial Total

SOLUCIONES CHEVRON®

Chevron

Lubricantes para engranajes
Grasas
Hidráulicos

AlcaCompany
Seguridad Industrial Total

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

Los lubricantes Multigear están hechos a partir de aceites base Grupo II y contienen un paquete aditivo cuidadosamente balanceado para ayudar a proporcionar una máxima protección a los engranajes y darle una larga vida al lubricante.

Chevron

Chevron Multigear™ GL-5

Es una serie de aceites lubricantes para engranajes automotrices, formulados con bases minerales y aditivos de extrema presión para lubricación de diferenciales y cajas de transferencia. Está aprobado por diversos fabricantes de diferenciales y de vehículos.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Durabilidad de las piezas mecánicas
- Larga vida del aceite
- Excelente protección contra herrumbre y corrosión
- Uso temperaturas ambientes variadas
- Baja espuma
- Protección de sellos

ESPECIFICACIONES

- Categorías de servicio API MT-1 y GL-5
- Estándar de servicio SAE — J2360
- Requerimiento de OEM — Mack GO-J

SAE	PRESENTACIONES
80W-90	CAJA 6/1 GALÓN
85W-140	BALDE 19L (5G)
	CILINDRO 208L (55G)

Grasa de jabón de litio con aditivos de extrema presión, viscosidad ISO 220.
Cumple la máxima especificación NLGI grado LB para lubricación de chasis.
Asegúrese de revisar compatibilidad de grasas para maximizar la eficiencia de este producto.

Chevron

Chevron Multifak EP

Las grasas Multifak® EP son grasas multi-propósito de presión extrema, adecuadas para muchas aplicaciones industriales de grasa.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Buena resistencia al agua
- Buena protección contra corrosión
- Buena estabilidad a la oxidación
- Lubricación simplificada, debido a que es una grasa multipropósito
- Baja tendencia de separación de aceite

ESPECIFICACIONES

- Los grados NLGI 1 y 2 son aprobados para la NLGI Certification Mark LB.
- Los grados NLGI 0, 1 y 2 están registrados por la NSF y son aceptables como un lubricante en donde no existe la posibilidad de contacto con alimentos (H2) en y alrededor de áreas de procesamiento de alimentos.

PRESENTACIONES

CAJA 40/0.397KG (14OZ)
BALDE 16KG (35LB)
CILINDRO 181KG (400LB)
CILINDRO 54KG (120LB)

Grasa de complejo de litio con aditivos de extrema presión, viscosidad ISO 220. Cumple la máxima especificación NLGI grado GC-LB para lubricación de rodamientos y chasis respectivamente. Asegúrese de revisar compatibilidad de grasas para maximizar la eficiencia de este producto.

Chevron

Chevron STARPLEX® EP

Las grasas Starplex® EP son grasas resistentes al agua, de presión extrema y servicio pesado para chasis y chumaceras de ruedas.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Buena resistencia al agua
- Buena protección contra herrumbre y corrosión
- Protección a presión extrema.
- Protección contra cargas de choque
- Sobresaliente fuerza de película y propiedades adhesivas
- Buena bombeabilidad a baja temperatura

APLICACIONES

Las grasas Starplex EP se recomiendan para:

- Uso en la lubricación de camiones, tractores y automóviles de pasajeros. Esto incluye articulaciones de bola, articulaciones universales, puntas de chasis, chumaceras de ruedas, bombas de agua y quintas ruedas.
- Chumaceras de bola de remolques para lanchas
- Aplicaciones de frenos de disco de alta temperatura

ESPECIFICACIONES

- Las grasas Starplex EP son aprobadas para la Certificación NLGI Mark GC-LB
- Los grados NLGI 1 y 2 están registrados por la NSF y son aceptables como un lubricante en donde no existe posibilidad de contacto con alimentos

PRESENTACIONES

CAJA 40/0.397KG (14OZ)
BALDE 16KG (35LB)
CILINDRO 181KG (400LB)
CILINDRO 54KG (120LB)

Chevron 1000 THF está recomendado para uso como un fluido multifuncional en varios tipos de tractores y equipos agrícolas, en aplicaciones no-hipoidales API GL-4

Chevron 1000 THF

Es un fluido hidráulico de alta calidad, multifuncional, especialmente formulado para uso en transmisiones, transmisiones finales, frenos húmedos y sistemas hidráulicos de tractores y otros equipos que emplean un depósito común de fluidos.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Extiende la vida útil de las partes críticas de los equipos
- Operación más suave, rápida y eficiente
- Operación confiable manteniendo las piezas metálicas limpias y libres de barniz.

ESPECIFICACIONES

- Recomendado para uso como un fluido multifuncional en varios tipos de tractores y equipos agrícolas, en aplicaciones no-hipoidales API GL-4.

PRESENTACIONES

BALDE 19L (5G)
CILINDRO 208L (55G)

APROBACIONES

- AGCO — fluido de poder mejorado 821XL
- Case Corporation — JIC-143, JIC-145, MS 1206, MS 1207, MS 1209, MS 1210 (TCH)
- Case New Holland — MAT 3525, MAT 3505
- Caterpillar TO-2
- Ford New Holland — ESN-M2C134-D, FNHA 2 C 201
- International Harvester B6
- John Deere — J20C
- Kubota UDT
- Massey Ferguson — M1135, M1141, M1143, M1145
- Minneapolis-Moline — Q-1766, Q-1722, Q-1766B
- Oliver — Q-1705
- Renk Doromat — 874A y 874B
- Volvo WB 101
- White Farm Equipment — Q-1826
- ZF — TE-ML 03E, TE-ML 05F, TE-ML 17E, TE-ML 21F

Esta es una alternativa ofrecida por Chevron como un complemento a la linea de lubricantes para sistemas hidráulicos, con una menor especificación y a un precio más económico cuando se compara con los aceites hidráulicos de la marca Rando®.

Chevron Hydraulic Oil AW ISO 68

Es un lubricante que proporciona una excelente protección antidesgaste, inhibición de oxidación y corrosión, así como supresión de espuma y aereación. Cuenta con excelentes características de demulsibilidad.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Buena estabilidad a la oxidación
- Protección contra herrumbre y corrosión
- Cambio de viscosidad mínimo sobre un amplio rango de temperaturas

APLICACIONES

- Los aceites Chevron Hydraulic Oils AW son lubricantes versátiles disponibles en los grados 32, 46 y 68.
- Los grados ISO 68 son más comúnmente utilizados para bombas hidráulicas de tipo vane-, pistón- y engranajes-, especialmente en donde la presión excede 1000 psi. Pueden también ser utilizados para lubricar compresores reciprocantes con cargas ligeras.

ESPECIFICACIONES

- El aceite Chevron Hydraulic Oil AW ISO 68 cumple con los requerimientos de los principales fabricantes de bombas incluyendo - Eaton-Vickers 35VQ25A para M-2950-S (Móvil) y I-286-S (Estacionaria)
- Parker Hannifin (Denison) HF0/HF2/T6H20C y Bosch Rexroth Racine Modelo S.

Cumple con la especificación MAG Cincinnati, Cincinnati Machine P-69 (ISO 68) y DIN 51524-2.

PRESENTACIONES

CAJA 12/1 QT
CAJA 6/1 GALÓN
BALDE 19L (5G)
CILINDRO 208L (55G)

Los aceites Chevron Hydraulic Oils AW están diseñados para proporcionar excelente protección a bombas hidráulicas.

Chevron Hydraulic Oil AW ISO 46

Los aceites Chevron Hydraulic Oils AW están formulados con aceites base parafínicos. Proporcionan excelente protección anti desgaste, inhibición de oxidación y corrosión, así como supresión de espuma y aereación. Todos los grados tienen excelentes características de demulsibilidad.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Buena estabilidad a la oxidación
- Protección contra herrumbre y corrosion
- Cambio de viscosidad mínimo
- Buena inhibición de espuma
- Excelentes propiedades anti desgaste
- Satisface los requerimientos de los principales fabricantes de bombas
- Buena estabilidad en la presencia de agua
- Buena estabilidad térmica
- Rápida separación del agua

ESPECIFICACIONES

- Satisfacen los requerimientos de los principales fabricantes de bombas incluyendo Eaton-Vickers 35VQ25A para M-2950-S (Móvil) y I-286-S (Estacionaria), Parker Hannifin (Denison) HF0/ HF2/T6H20C y Bosch Rexroth Racine Modelo S
- Satisfacen ASTM D6158 HM
- Satisfacen DIN 51524-2
- Satisfacen ISO 11158 L-HM
- Satisfacen las especificaciones MAG Cincinnati, Cincinnati Machine P-70 (ISO 46)

PRESENTACIONES

CAJA 12/1 QT
CAJA 6/1 GALÓN
BALDE 19L (5G)
CILINDRO 208L (55G)

Chevron

LUBRICANTES PREMIUM

Havoline® Supreme

SOLUCIONES CHEVRON PARA VEHÍCULOS A GASOLINA

AlcaCompany
Seguridad Industrial Total

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

Chevron

LUBRICANTES PREMIUM

Havoline®

SOLUCIONES HAVOLINE® PARA VEHÍCULOS A GASOLINA

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

SOLUCIONES HAVOLINE® PARA VEHÍCULOS A GASOLINA

Los productos Havoline® significan alta calidad, confiabilidad y desempeño.

Los aceites para motor Havoline® son los únicos que cuentan con Deposit Shield® (Escudo Contra Depósitos), una tecnología tan avanzada que protege a su motor de la acumulación de partículas, maximiza la economía de combustible y previene reparaciones costosas.

PROTEGE LO MÁS IMPORTANTE™

AlcaCompany
Seguridad Industrial Total

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

SOLUCIONES HAVOLINE® PARA VEHÍCULOS A GASOLINA

Havoline®

Aceites para Motor
Refrigerantes/Anticongelantes
Lubricantes para Engranajes
Fluídos de Transmisión

AlcaCompany
Seguridad Industrial Total

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

Formulación 100% sintética para un desempeño superior, que excede los requerimientos de API SN e ILSAC GF-5 para conservación de energía. Proporciona un desempeño excepcional en temperaturas extremadamente frías. Producto recomendado para obtener ahorro de combustible.

Havoline®

Havoline® Pro DS™ Full Synthetic Motor Oil

Aceite para motores completamente sintético, formulado para proporcionar protección contra el desgaste en altas o bajas temperaturas de funcionamiento. La viscosidad 0w-20 y 5w-30 están licenciados bajo la especificación dexos1TM Gen 2 y cumple o supera los requisitos de conservación de Recursos API SN e ILSAC GF-5.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Sobresaliente protección contra el desgaste.
- Sobresaliente protección contra el lodo y los depósitos para mantener el motor limpio.
- Sobresaliente protección contra barniz en el pistón en la prueba de tensión a alta temperatura más difícil de la industria.
- Mejor economía de combustible.
- Mejor estabilidad térmica para motores más pequeños y más calientes.

ESPECIFICACIONES

- Acura/Honda HTO-06
- API SN/RC
- ILSAC GF-5
- Chrysler MS-6395
- Fiat 9.55535-CR-1
- Ford WSS-M2C945-A
- Ford WSS-M2C946-A
- Ford WSS-M2C947-A
- GM dexos1 Generation 2a
- GM4718M
- GM6094M

APLICACIONES:

- Motores avanzados con turboalimentadores, inyección directa de gasolina y densidad de mayor potencia
- Condiciones climáticas de calor o frío extremos
- La mayoría de los automóviles para pasajeros, camionetas, vehículos utilitarios deportivos y furgonetas nacionales e importados
- Vehículos nuevos y anteriores

SAE

0W-20
5W-20
5W-30
10W-30

PRESENTACIONES

CAJA 6/1QT
CILINDRO 208L (55G)

Protege contra la formación de depósitos y lodo en conducción de detención y arranque y operación sostenida a alta temperatura y protege contra la corrosión.

Havoline®

Havoline® Motor Oil

Aceite premium para motores automotrices con Tecnología Deposit Shield® protege contra la formación de depósitos y lodo, y proporciona excelente protección contra el desgaste de las partes críticas del motor.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Excelente protección anti-desgaste
- Protección contra fallas térmicas
- Motores y sistemas de ventilación de la caja del cigüeñal limpios
- Satisface o excede los requerimientos de garantía
- Excelente control a altas temperaturas

ESPECIFICACIONES

- Categorías de Servicio API
  - SN
  - SM, SL, SJ y todas las categorías de servicio API "S" anteriores
  - Conservación de Recurso para API SN (SAE 5W-20, 5W-30, 10W-30)
  - ILSAC GF-5 (SAE 5W-20, 5W-30, 10W-30)
- Requerimientos de desempeño de fabricantes
  - FCA US LLC (anteriormente conocido como Chrysler Group LLC) MS-6395 (SAE 5W-20, 5W-30, 10W-30)
  - FIAT 9.55535-CR-1 (SAE 5W-30)
  - Ford WSS-M2C945-A (SAE 5W-20) WSS-M2C946-A (SAE 5W-30)
  - General Motors GM 6094M (SAE 5W-20, 5W-30, 10W-30)

SAE
5W-20
5W-30
10W-30
10W-40
20W-50

PRESENTACIONES
CAJA 12/1 QT
CAJA 12/946 ML
CAJA 3/4 LT
CAJA 3/5Q
CAJA 6/1 GALÓN
CILINDRO 208L (55G)

Producto que proporciona una vida útil de 150.000 millas/240.000 km/5 años.
Puede usarse en aplicaciones de flotas mixtas que tengan vehículos diésel de automóviles para pasajeros y de gasolina de varios fabricantes.

Havoline®

Havoline® Xtended Life Antifreeze/Coolant

Es un anticongelante/refrigerante con etilenglicol de una sola fase, basado en un sistema inhibidor de la corrosión alifática, disponible concentrado y premezclado 50/50.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Amplia aplicación de servicios — Recomendado para usar en aplicaciones diésel de automóviles de pasajeros y automotrices nacionales, asiáticas y europeas, incluidos vehículos híbridos más nuevos.
- Transferencia de calor — Transferencia de calor mejorada en comparación con productos anticongelantes/refrigerantes que contienen silicatos.
- Larga vida útil — 150.000 millas/240.000 km/5 años de protección del sistema de refrigeración.
- Formulación beneficiosa — Formulación de aditivos orgánicos que no tiene silicatos, nitritos, boratos, fosfatos, nitratos ni aminas, y que permite una vida útil más prolongada.
- Protección — Sobresaliente protección contra alta temperatura de los metales de sistemas de refrigeración, incluido el aluminio.
- Amplia aplicación de temperaturas — Protege contra el congelamiento en el invierno y minimiza los cambios de derrame por ebullición en el verano.
- Estabilidad — Puede almacenarse durante aproximadamente 8 años en contenedores sellados sin ningún efecto en la calidad o el desempeño del producto.

ESPECIFICACIONES

- ASTM D3306
- Ford WSS-M97B44-D
- GM 6277
- MB 325.3
- VW TL 774F

PRESENTACIONES

CAJA 6/1 GALÓN
CILINDRO 208L (55G)

Cumple con los requerimientos de GM Dexron VI, para una mejor economía de combustible y máxima vida del equipo. Siempre siga las recomendaciones del fabricante de equipo original con relación a los requerimientos y especificaciones del producto.

Havoline®

Havoline® Full Synthetic Multi-Vehicle ATF

Es un fluido de transmisión sintético de calidad superior que se recomienda para la mayoría de las transmisiones automáticas de más de 6 velocidades. Utiliza tecnología de última generación aprobada por General Motors para transmisiones automáticas y transejes automáticos cuando se especifica un fluido DEXRON®-VI.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Menores costos de inventario
- Máxima vida del equipo
- Intervalos de drenaje ampliados
- Mejor economía de combustible
- Cobertura de garantía
- Compatibilidad retroactiva con todas las recomendaciones anteriores de DEXRON

APLICACIONES:

- DEXRON®-VI especificación GMN10060
- Voith H55.6335.xx (G607)
- Aisin Warner AW-1
- FCA US LLC Pieza n.° 68043742AA
- JASO 1A-LV13 (M315)
- Mercedes MB 236.41
- BMW Piezas n.° 83 22 9 407 858 y 83 22 9 407 859
- FCA US LLC ATF+3®, ATF+4®†
- Ford MERCON®, MERCON® V, MERCON® SP y MERCON® LV‡
- General Motors DEXRON-II y DEXRON-III
- Honda/Acura DW-1 y Z-1
- Hyundai/Kia Genuine ATF y SP-II, SP-III, SP-IV/SPH-IV y NWS-9638 T-5
- Isuzu SCS, Genuine ATF
- Mazda ATF M-III y ATF M-V
- Mitsubishi ATF-J2, ATF-J3, SP-II, SP-III
- Nissan/Infiniti Matic D, Matic K, Matic J y Matic S
- Subaru ATF, ATF-HP, ATF 5AT
- Toyota/Lexus Tipo T-III, Tipo T-IV, Tipo WS
- Volkswagen/Audi Pieza n.° G 055 540 (A2)
- Volvo Part No. 1161521, 1161540/1161640

PRESENTACIONES

CAJA 12/1 QT
CILINDRO 16 GALONES
CILINDRO 208L (55G)

LUBRICANTES PREMIUM

Havoline® 4T

SOLUCIONES HAVOLINE® PARA MOTOCICLETAS

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

Proporciona excelente estabilidad térmica, una transferencia de potencia óptima y cambio eficiente. Recomendado para motores 4T de motocicletas incluyendo modelos de Honda y Kymco que requieren esa especificación.

Havoline®

Havoline® Motorcycle Oils 4T SAE 10W-30

Aceites Premium que proporciona una protección completa para los motores, embragues y cajas de cambios de motocicletas. SAE 10W-30 contribuye a la economía de combustible cuando es comparado con viscosidades más altas.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Contribuye a la economía de combustible.
- Provee una transferencia de potencia óptima y cambio eficiente.
- Adecuado para motores de cuatro tiempos incluyendo los enfriados por aire o agua de scooters, ATVs y generadores eléctricos portátiles.
- Este producto no se recomienda para equipos con transmisión automática con la especificación JASO MB.

ESPECIFICACIONES

Cumple con las categorías de servicio:
- JASO MA2
- API SL

SAE
10W-30

PRESENTACIONES
CAJA 12/1 QT
CILINDRO 208L (55G)

Recomendado para motores 4T de motocicletas incluyendo modelos de Yamaha, Suzuki, Kawasaki y Kymco que requieren esa especificación.

Havoline®

Havoline® Motorcycle Oils 4T 10W-40

Aceite Premium que proporciona una protección completa para los motores, embragues y cajas de cambios de motocicletas. SAE 10W-40 proporciona excelente estabilidad térmica, una transferencia de potencia óptima y cambio eficiente.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Excelente limpieza del motor
- Protección antidesgaste para una larga vida del motor
- Arranque fácil y operación suave mismo en altas temperaturas
- Potencia y rendimiento

ESPECIFICACIONES

Cumple con las categorías de servicio:
- JASO MA2
- API SL

SAE
10W-40

PRESENTACIONES
CAJA 12/1 QT
CILINDRO 208L (55G)

Es especialmente recomendado para motores 4T de motocicletas incluyendo modelos de Honda, Suzuki, Yamaha y Bajaj que requieren esa especificación.

Havoline®

Havoline® Motorcycle Oils 4T SAE 20W-50

Es un aceite multigrado para motocicletas que proporciona una protección completa para los motores, embragues y cajas de cambios de motocicletas. SAE 20W-50 proporciona excelente estabilidad térmica, una transferencia de potencia óptima y cambio eficiente.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Excelente limpieza del motor
- Protección antidesgaste para una larga vida del motor
- Arranque fácil y operación suave mismo en altas temperaturas
- Potencia y rendimiento

ESPECIFICACIONES

Categorías de servicio API:
- JASO MA2
- API SL

SAE
20W-50

PRESENTACIONES
CAJA 12/1 QT
CILINDRO 208L (55G)

Contiene un detergente especial sin ceniza diseñado para evitar que los anillos de pistón se peguen, promoviendo una operación de motor suave y eficiente.

Havoline®

Havoline® 2-Cycle Engine Oil TC-W3®

Es un lubricante de alta calidad para motores de dos tiempos que proporciona excelente desempeño en aplicaciones enfriadas con agua y enfriadas con aire.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Motores excepcionalmente limpios
- Excelente protección contra herrumbre
- Larga vida de las bujías
- Fácil mezclado y mezclas estables con gasolinas.

ESPECIFICACIONES

Categorías de servicio:
- TC-W3.
- NMMA TC-W3
- API TC para aplicaciones de dos tiempos

PRESENTACIONES

CAJA 12/1 QT
CILINDRO 208L (55G)

Supreme

SOLUCIONES CHEVRON® SUPREME PARA VEHÍCULOS A GASOLINA

SOLUCIONES CHEVRON® SUPREME PARA VEHÍCULOS A GASOLINA

Un aceite adecuado puede prolongar la vida de su motor, aumentar la economía de combustible y mejorar su desempeño.

Los productos Chevron® Supreme son aceites automotrices premium que protegen contra la formación de depósitos y lodo. Ofrecen una excelente protección contra el desgaste de las partes críticas del motor.

AlcaCompany
Seguridad Industrial Total

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

SOLUCIONES CHEVRON® SUPREME PARA VEHÍCULOS A GASOLINA

Supreme

Aceites para Motor
Fluídos de Transmisión

AlcaCompany
Seguridad Industrial Total

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

Sus aditivos anti-desgaste proporcionan excelente protección contra el desgaste de las partes críticas del motor. Este producto cumple con las máximas especificaciones de calidad API SN (producto que ofrece un alto costo-beneficio)

Supreme

Chevron® Supreme Motor Oil SAE 20W-50

El grado SAE 20W-50 es adecuado principalmente para motores anteriores para uso en operaciones a alta temperatura y de servicio pesado, tales como remolque de tráileres pesados a velocidades de carretera o en cuestas empinadas por largos periodos de tiempo. Es comúnmente utilizado en motores de alto desempeño para carreras y rallys.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Excelente protección anti-desgaste
- Protección contra fallas térmicas
- Motores limpios
- Satisface o excede los requerimientos de garantía
- Ahorro de Energía

ESPECIFICACIONES

Categorías de servicio API
- SN

SAE	PRESENTACIONES
20W-50	CAJA 12/1 QT CAJA 3/5Q CAJA 6/1QT GRANEL CILINDRO 208L (55G)

AlcaCompany
Seguridad Industrial Total

Sus aditivos anti-desgaste proporcionan excelente protección contra el desgaste de las partes críticas del motor. Este producto cumple con las máximas especificaciones de calidad API SN (producto que ofrece un alto costo-beneficio)

Supreme

Chevron® Supreme Motor Oil
Sae 10W-40

El grado SAE 10W-40 es un grado de viscosidad aún muy popular en los climas más calientes, sin embargo, no es recomendado por la mayoría de los fabricantes de automóviles para sus recientes modelos de vehículos norteamericanos. Es frecuentemente utilizado en modelos anteriores de automóviles con altas temperaturas regulares de operación.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Excelente protección anti-desgaste
- Protección contra fallas térmicas
- Motores limpios
- Satisface o excede los requerimientos de garantía
- Ahorro de Energía

ESPECIFICACIONES

Categorías de servicio API
- SN

SAE	PRESENTACIONES
10W-40	CAJA 12/1 QT CAJA 3/5Q GRANEL CILINDRO 208L (55G)

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

DISTRIBUIDOR OFICIAL

AlcaCompany
Seguridad Industrial Total

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com