



FICHA TÉCNICA

BANDEJAS ANTIDERRAME 4 TAMBORES, POLIETILENO RECICLADO

Hechos de polietileno reciclado, estos pallets resisten el ataque químico de ácidos, cáusticos y solventes peligrosos. El sumidero de gran tamaño contiene el contenido de un tambor de 55 galones (200 L) en caso de fuga o ruptura, cumpliendo o superando las regulaciones más estrictas de contención de derrames. La construcción sin costuras elimina las fugas. Las rejillas de ubicación automática se levantan para una limpieza rápida. Las tarimas negras contienen contenido 100% reciclado; su color oscuro oculta la mugre y la suciedad para mantener su lugar de trabajo limpio. Los pallets amarillos de alta visibilidad contienen un 30% de polietileno reciclado. Elija entre configuraciones cuadradas o en línea.

Este modelo tiene tapones de drenaje.

Cumple con EPA, SPCC y cumple con los códigos de incendios.

Carga distribuida uniformemente permitida segura de 5000 libras (2268 kg) basada en un rango de temperatura de servicio de -30 ° F a 120 ° F (-39 ° C a 49 ° C)

N ° de Modelo.	28636
Modelo internacional No.	28636
Color	Amarillo
Especificaciones de material	Polietileno reciclado
Aprobación ambiental UL	sí
Cumple con el código 30 de NFPA	sí
Cumplimiento de OSHA	sí
Cumplimiento de la EPA	sí
Cumplimiento de SPCC	sí
Porcentaje de reciclado	30
Capacidad del sumidero - galones	73
Capacidad del sumidero - litros	276
Capacidad de carga, libras	5000
Capacidad de carga, kg	2268
Dimensiones, Exterior	49 "de ancho x 10,25" de alto x 49 "de profundidad 1245 mm de ancho x 260 mm de alto x 1245 mm de profundidad

