

Universo	Operadores
Tipo	Mundo vertical
Familia	Cuerdas
Subfamilia	Cuerdas para equipamiento y apertura



## AXIS 11 mm con terminal cosido


La cuerda semiestática AXIS 11 mm con terminal cosido está destinada para el equipamiento y apertura de vías. Asegura una buena prensión para facilitar las manipulaciones. La construcción EverFlex le garantiza una gran flexibilidad y unas prestaciones constantes a lo largo del tiempo. El terminal cosido con funda de protección sujeta el conector en posición y facilita las manipulaciones. Se puede utilizar en particular con un anticaídas deslizante ASAP o en un kit de rescate con un descensor I'D S.



El diámetro estándar de la cuerda asegura una buena prensión para facilitar las manipulaciones.



La construcción EverFlex asegura una gran flexibilidad a lo largo del tiempo, en cualquier condición (agua, polvo, barro...), lo que permite conservar una manejabilidad constante durante su vida útil y un funcionamiento óptimo con los aparatos.



Es posible pedir una cuerda con una longitud determinada.



Añadir terminales cosidos manufacturados a una o a las dos puntas permite tener una cuerda lista para la utilización. Estos terminales disponen de una funda de protección para mantener el conector en posición y facilitar las manipulaciones.



**Descripción breve** Cuerda semiestática de 11 mm de diámetro con terminal cosido

**Argumentos comerciales**

- Diseñada para el equipamiento y apertura de vías
- Diámetro estándar que asegura una buena prensión para facilitar las manipulaciones.
- Construcción EverFlex: tratamiento y trenzado que hacen que la cuerda sea más homogénea; proporciona una excelente sujeción en la mano y una manejabilidad constante a lo largo del tiempo.
- Se sirve con un terminal cosido que permite responder a la norma EN 353-2 en utilización con un anticaídas deslizante ASAP, o integrar la cuerda en un kit de rescate con un descensor I'D S. Estos terminales disponen de una funda de protección para mantener correctamente el conector en posición y facilitar las manipulaciones.
- Longitudes estándar: 10, 20, 30, 40, 50 y 60 m.

**Características**

- Diámetro: 11mm
- Materiales: poliéster y poliamida
- Certificaciones: CE EN 1891 type A, EAC, NFPA 1983 Technical Use
- Peso por metro: 82g
- Resistencia con terminal cosido: 22kN
- Fuerza de choque (factor 0,3): 5,2kN
- Número de caídas factor 1: 12
- Construcción: 32 husos
- Porcentaje de la funda: 41%
- Alargamiento estático: 3%

**Características por referencia**

Referencias	R074BA00	R074BA01	R074BA02	R074BA03
Longitud	10 m	20 m	30 m	40 m
Colores	blanco	blanco	blanco	blanco
Made in	CZ	CZ	CZ	CZ
Garantía	3 Años	3 Años	3 Años	3 Años
Pack	1	1	1	1
Embalaje estándar	3	3	2	2
EAN	3342540816350	3342540816367	3342540816374	3342540816381

Referencias	R074BA04	R074BA05
Longitud	50 m	60 m
Colores	blanco	blanco
Made in	CZ	CZ
Garantía	3 Años	3 Años
Pack	1	1
Embalaje estándar	2	1
EAN	3342540816398	3342540816404

