coverguard®

Ficha técnica

SAND

Ref. 9SAND20

Exterior | Alta

Botas





S3 | SRC | HRO

Las ventajas

Suela de EVA/ caucho nitrilo: flexible y duradera para un uso prolongado.
Corte de tejido Oxford en el tobillo: flexibilidad optimizada.
Protección antiabrasión en la espalda: seguridad.

Embalaje de compra

Ref.	Tallas	Caja
9SAND20036	36	6
9SAND20037	37	6
9SAND20038	38	6
9SAND20039	39	6
9SAND20040	40	6
9SAND20041	41	6
9SAND20042	42	6
9SAND20043	43	6
9SAND20044	44	6
9SAND20045	45	6
9SAND20046	46	6
9SAND20047	47	6

Algunas tallas pueden estar disponibles solo en ciertos países

Descripción

El modelo SAND combina comodidad y solidez. Recomendado para todos los trabajos al aire libre, tiene una parte superior repelente al agua.
Su entresuela de EVA y suela de goma de caucho nitrilo brindan estabilidad y soporte al usuario.
Este modelo está equipado con una protección composite/ textil.

Sectores

- Fabricación mecánica
- Colectivos
- Mantenimiento
- Infraestructuras, obras y trabajos públicos
- Obras menores en edificios
- Transporte (excepto fabricación) y logística

AlcaCompany Seguridad Industrial Total

Características técnicas

Color	Beige
Peso	572 g
Parte superior	Cuero nobuck
Puntera de protección	Composite
Plantilla antiperforación	Tejido
Plantilla intermedia	EVA
Suela exterior	Caucho nitrilo
Cierre	Lazada
Forro	Punto 3D con microventilación

Instrucciones de uso y de almacenamiento

Condiciones de almacenamiento
Guarde los zapatos en un lugar seco, limpio y ventilado. No se recomienda un período de almacenamiento de más de 3 años.

Condiciones de lavado
Limpie los zapatos regularmente con cepillos, trapos, etc. Encerar periódicamente la varilla con un producto adecuado a base de grasa, cera, silicona, etc.

Normativa

Este calzado es conforme con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo **0075/1747/161/06/22/1092**

emitido por CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011	Calzado de seguridad
S3	**S3** Requisitos básicos: una puntera de protección resistente a golpes de 200 Julios y aplastamientos de 15 000 Newtons + talón cerrado + calzado antiestático de 0,1 M A < 1000 M + Suela exterior resistente a los aceites y a los hidrocarburos + talón absorbedor de energía 20 Julios + suela antiperforación resistante a una presión de 1100 Newtons + parte superior resistente a la penetración y absorción de agua + suela con crampones + plantilla antiperforación
SRC	Suela exterior antideslizante para suelos metálicos o con azulejos, cubiertos con glicerina o detergente
HRO	Resistencia de la suela al contacto con el calor (60 segundos a 300 °C)
COVERPERF - Damping	Calzado probado en laboratorio certificado (CTC) que presenta una muy buena amortiguación. Más de un 25 % de la fuerza del impacto absorbido por la suela.