

## 3132A

### Medidor compacto

- Medición de aislamiento hasta 100MΩ a 250V, 200MΩ a 500V, 400MΩ a 1000V y continuidad hasta 500Ω.
- Indicador acústico y luminoso de circuito activo.
- Descarga automática de las cargas almacenadas en el circuito cuando se libera el pulsador de prueba.
- Pequeño y ligero. Carcasa resistente a los golpes.
- Voltímetro CA con escala lineal de fácil lectura.
- Pulsador de prueba con bloqueo de medición.



## 3132A

### Resistencia de aislamiento

Voltaje de prueba	250V / 500V / 1000V
Márgenes medición (Valor a media escala)	100MΩ / 200MΩ / 400MΩ (1MΩ) (2MΩ) (4MΩ)
Voltaje de salida con circuito abierto	Voltaje de prueba contrastado +20% -0%
Corriente nominal	1mA CC min.
Corriente de salida en cortocircuito	1~2mA CC
Precisión	0.1~10MΩ / 0.2~20MΩ / 0.4~40MΩ (Márgenes de precisión garantizados) ±5% del valor indicado

### Continuidad

Márgenes medición (Valor a media escala)	3Ω / 500Ω (1.5Ω / 20Ω)
Voltaje de salida a circuito abierto	4.1V CC aprox.
Corriente medición	210mA CC min.
Precisión	±1.5% de la longitud de escala


### Voltios CA

Margen voltios CA	0~600V CA
Precisión	±5% de la longitud de escala

### General

Normas de seguridad	IEC61010-1 CAT. III 600V Grado de polución 2 IEC61010-2-031 IEC61557-1/2/4
IP Contrastado	IEC60529-IP54
Norma CEM	IEC61326-1
Rigidez dieléctrica	3700V CA durante 1 minuto
Alimentación	6 x R6P (AA)
Dimensiones	106 x 160 x 72 mm
Peso	560g aprox.
Accesorios	Cables de prueba (7122) - Estuche para cables de prueba 2 fusibles 500mA / 600V (8923) 6 baterías R6P (AA) - Correa - Manual de instrucciones

### Accesorios para los dos modelos



Modelo 7122



**AlcaCompany**

Seguridad Industrial Total

**AlcaCompanySAC** LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

**PARA MAYOR INFORMACIÓN**  
**ventas@alcacompany.com**