Ficha Técnica

# Gafas de Protección

## *Serie 05S*

EN 166 | CE | ANSI Z87.1

### Características Especiales

- Diseño 2 en 1, gafas normales o gafas con junta de espuma y cinta para la cabeza.
- El 99,9 % de la luz UVA y UVB dañina se puede bloquear a través de lentes de PC, incluso con lentes transparentes estándar
- Junta de espuma opcional para gran protección contra el polvo y partículas y diadema para un ajuste seguro

Anti Empaño | Resistente a Rayaduras | 99.9% Protección UV | Alta Resistencia a Impacto






### Datos Técnicos

| | |
|---|---|
| **Material del Lente** | Policarbonato |
| **Curvatura del Lente** | 9.5 |
| **Material del Marco** | Policarbonato |
| **Tipo de Marco** | Gafas Removibles |
| **Material de Pieza Nasal** | PVC |
| **Tipo de Pieza Nasal** | Ajustable Antideslizante |
| **Material de Protección Lateral** | Policarbonato y PVC |
| **Tipo de Varillas** | Varillas Antideslizante |
| **Material de la Junta de Espuma** | Nylon |
| **Tipo de Junta de Espuma** | Junta de Espuma Removible |
| **Material de Espuma** | Espuma de EVA |
| **Soporte para la Cinta** | Nylon |
| **Soporte para la Cabeza** | Poliéster |
| **Presilla** | Nylon |
| **Hebilla de Liberación Rápida** | POM |
| **Tipo de Tornillo** | Tornillo de Bisagra Estandar |

### Empaque

| | |
|---|---|
| **Each** | *Bolsa de Poliuretano* |
| **Inner** | 12 |
| **Case** | 120 |
| **Tamaño de Caja** | 11.8”x14.5”x24” / 30x37x61 cm |
| **Peso Bruto** | 12.78 lbs / 5.8 kg |



***Incluye Junta de Espuma Removible y Banda Ajustable***



*Bolsa de Poliuretano*

### Código de Barras

| SKU | Color del Marco | Color del Lente | Recubrimiento | Each | Inner | Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GE105C** | Negro y Azul | Transparente | Anti-Rayadura/Anti-Empaño | 850031579125 | 10850031579122 | 20850031579129 |

*País de Origen: Taiwan*


AlcaCompany Seguridad Industrial Total

**AlcaCompanySAC** LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

**PARA MAYOR INFORMACIÓN**

**ventas@alcacompany.com**