



FICHA TÉCNICA

KIT ANTIDERRAME VEHÍCULO LIVIANO



Descripción

Kit antiderrame diseñado para una respuesta rápida y oportuna ante cualquier tipo de derrame de hidrocarburos que se produzcan en todo tipo de vehículos livianos.

Contenido:

- 1 kilo de fibra absorbente
- 1 Barrera absorbente de 2.5 m
- 1 almohadilla absorbente
- 1 Bolsa para residuos
- 1 par de guantes de nitrilo
- 1 bolso de alta resistencia

Descripción técnica

- **Capacidad de absorción:** 29 litros aprox.
- **Peso:** 4 kg
- **Peso específico de la fibra:** 0.20 grs
- **Punto de inflamación:** 280- 290 °C
- **Humedad:** 3%
- **Contenido de cenizas:** 4%
- **Gravedad específica:** 0.8/0.9
- **Materias inertes:** 0.5%
- **PH:** 7 (Neutro)
- **Resistencia química:** aceites, grasas, hidrocarburos, solvents, Cl₂Ca, Sal.

Atributos

- Producto no inflamable, retardante de combustión y limitante de ignición de hidrocarburos absorbidos.
- No presenta ninguna reacción química ante la mezcla de partículas oleosas.
- Absorción eficiente y rápida debido a la estructura porosa de la fibra contenidas en las barreras y almohadillas.

Aplicaciones

Kit antiderrame diseñado para la contención y absorción de derrames de hidrocarburos producidos en trayecto o en la mantención de camionetas, automóviles y maquinarias livianas.

Recomendaciones

- Se recomienda su implementación en todo tipo de vehículo de alto tonelaje
- Una vez utilizado el absorbente, proceder a su disposición final a través de sus medidas o normas internas de manejo de residuos peligrosos.
- En caso se requiera se recomienda usar equipos de protección personal para la manipulación de residuos contaminados.