



FICHA TÉCNICA

Manta Ignífuga



MATERIAL: FIBRAFLEX 4015

DATOS TÉCNICOS

- **Espesor :** 1.30 mm
- **Tejido :** DIN 61 101 – 1 - Atlas 1/11 / Satín
- **Ancho :** 0.920 mts
- **Peso :** 1,150 gr/m2
- **Temperatura de trabajo :** Hasta 1100°C
- **Punto de Fundición :** 1650° C

El Tejido ignífugo de Silice FibraFlex 4015, tiene excelentes características en relación al manejo y a la resistencia a altas temperaturas de hasta 1100° C. Asimismo, este tejido es apropiado para usarlo como mantas en trabajos con soldadura y tratamiento térmico bajo condiciones extremas.

El Tejido de Silice FibraFlex 4015, contiene una buena calidad de fibra de silicio, la cual es usada para resistencias al calor, además no daña el medio ambiente. El FibraFlex 4015 es tratada a base de minerales, es flexible y fácil de confeccionar.

El Tejido de Silice FibraFlex 4015 no contiene ASBESTO.

- ESTE MATERIAL ESTA HOMOLOGADO BAJO LA NORMA APROBADA PARA PROTECCION DE TRABAJO CALIENTE: NFPA 701

