



Ref. 1CUFF00

Corte - Trabajos de precisión

Ambiente seco



Las ventajas

- * COVERPERF DURABILITY: Ultra alta resistencia a la abrasión
- * Refuerzo entre el pulgar é índice
- * Nivel máximo de protección contra cortes: CUT F
- * Comodidad y gran precisión: sensación de segunda piel
- * Alta transpirabilidad
- * Compatibles con pantallas táctiles-Sanitized
- * Protección contra calor de contacto de 100 °C/15 s

Descripción

Punto negro sin costuras de HDPE, Kevlar y Spandex.
Recubrimiento de espuma de nitrilo negra en la palma.
Refuerzo entre el índice y el pulgar.
Tratamiento Sanitized: evita el desarrollo de bacterias y olores,
Puño de punto.

Sectores

Industria pesada y de proceso
Industria ligera
Mantenimiento

Ejemplos de aplicaciones

Manipulación en ambientes secos ligeramente aceitoso con riesgos mecánicos y térmicos, para la industria del vidrio, la industria automovilística o aeronáutica, el moldeo por inyección de plástico, la construcción, la logística, el embalaje...

Embalaje de compra

Ref.	Tamaño	Bolsa	Caja
1CUFF00007	7	10	100
1CUFF00008	8	10	100
1CUFF00009	9	10	100
1CUFF00010	10	10	100
1CUFF00011	11	10	100
1CUFF00012	12	10	100

Embalaje de venta

Bolsa individual para colgar

Características técnicas



Galga 18

Color	Negro
Color 2	Negro
Forma	Guante
Entorno guantes	Entorno seco
Tipo de guante	Punto sin costuras
Material del soporte	HPPE Kevlar y Spandex
Nivel del revestimiento	Palma
Material del revestimiento	Nitrilo
Acabado del revestimiento	microespuma
Ubicación del refuerzo	Entre el índice y el pulgar
Material de refuerzo	Nitrilo
Puño	Puño elástico

Normativa

Estos guantes son conformes con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo 2777/11720-04/E08-01

emitido por SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo

EN388:2016
+ A1:2018

4 . X . 4 . 2 F

Protección contra riesgos mecánicos

ANSI



Resistencia a los cortes ANSI/SEA 105-2016 / ASTM F2992M-15

EN407:2020



X . 1 . X . X . X X

Guantes de protección y otros equipos de protección para las manos contra riesgos térmicos (calor y/o fuego)

COVERPERF -
Durability/Abrasion resistance

Guante probado en laboratorio certificado (CTC) que presenta una excelente resistencia a la abrasión. Resistencia superior a 20 000 ciclos frente a 8000 ciclos de la norma EN 388